

LÍNEA **ALTG**

ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE

Ideal para la protección:

- ✓ Computadoras personales.
- ✓ Redes y centros de computo.
- ✓ Redes eléctricas residenciales .
- ✓ Redes eléctricas para videojuegos.
- ✓ Sistemas de radio comunicación.
- ✓ Sistemas de control numérico.
- ✓ Sistemas de audio y video.
- ✓ Máquinas e industria textil.
- ✓ Equipo para hospitales.



(55)-5882-8870
(55)-5794-9792

01 800 8418901
ventas@rasemx.com

LAGO CARDIEL NO. 43. INTERIOR 1 CIUDAD LAGO. NEZAHUALCOYOTL. EDO. DE MÉXICO

¡Llame y uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá!

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de salida:** 208/220 V.c.a $\pm$ 3% del valor nominal de entrada con onda senoidal.
- Voltaje de entrada:** 208 y 220 V.c.a. en sistemas trifásica (5 hilos) $\pm$ 15% opcional $\pm$ 30%.
- Control digital:** operado por Microcontrolador.
- Protección contra descargas eléctricas:** hasta 130 joules (6500 Amp. pico) para un pico de 8 X 20 ms.
- Tiempo de respuesta:** 8.3 ms (1/2 ciclo).
- Eficiencia:** 99%.
- Distorsión Armónica:** menor al 0.6 % THD.
- Factor de potencia:** no lo afecta ni es afectado por cargas inductivas (incluyendo motores).
- Frecuencia de operación:** de 47 hasta 63 Hz
- Capacidad de sobrecarga:** hasta un 200% durante 2 minutos
- Disipación de calor:** 1% de su capacidad nominal en el peor de los casos.
- Ruido audible:** no se escucha su funcionamiento.
- Humedad relativa de operación:** bajo pruebas estrictas de laboratorio puede trabajar de 0% a 95 % de humedad sin condensación.
- Filtro de ruido eléctrico:** toda frecuencia superior a 4 kHz queda eliminada y todas las frecuencias por debajo de 4 kHz pasan a través del filtro hacia la carga.
- Monitor de Voltaje Regulado:** leds indicador de voltaje regulado en la salida.
- Supresor de picos y transientes de voltaje:** gracias a esto, las altas inducciones producidas por rayos, picos y transientes de voltaje, son reducidos para ofrecer a la salida un voltaje confiable para sus equipos electrónicos a proteger.

Gracias a esto, los problemas comunes como cortos circuitos, bajas y altas tenciones, altas inducciones por rayos, picos y transientes de voltaje, son eliminados proporcionándoles la salida de voltaje ideal para los equipos electrónicos a proteger.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Caja metálica NEMA 1.
- Indicadores de encendido.
- Interruptor termomagnético.
- Caja de conexiones.
- Ruedas de uso rudo.



PRODUCTO

100%



ESPECIFICACIONES

Y

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS

LÍNEA AL TG

trifásica



MODELO	CAPACIDAD	VOLTAJE c.a. ENTRADA $\pm$ 15	VOLTAJE c.a. SALIDA $\pm$ 3%	DIMENSIONES (cm) ALT /FRE /PRO	PESO (Kg) S/EMPAQUE	TIPO DE CONEXIONES
AL-103 TG MC	10 kVA	208/220	208/220	67/50/55	55	CAJA DE CONEXIONES
AL-153 TG MC	15 kVA	208/220	208/220	67/50/55	70	CAJA DE CONEXIONES
AL-183 TG MC	18 kVA	208/220	208/220	67/50/55	75	CAJA DE CONEXIONES
AL-243 TG MC	24 kVA	208/220	208/220	67/50/55	80	CAJA DE CONEXIONES
AL-303 TG MC	30 kVA	208/220	208/220	87/50/55	90	CAJA DE CONEXIONES
AL-453 TG MC	45 kVA	208/220	208/220	130/50/55	95	CAJA DE CONEXIONES
AL-503 TG MC	50 kVA	208/220	208/220	130/50/55	105	CAJA DE CONEXIONES
AL-603 TG MC	60 kVA	208/220	208/220	122/56/59	115	CAJA DE CONEXIONES
AL-753 TG MC	75 kVA	208/220	208/220	122/56/59	125	CAJA DE CONEXIONES
AL-803 TG MC	80 kVA	208/220	208/220	122/56/59	135	CAJA DE CONEXIONES
AL-1003 TG MC	100 kVA	208/220	208/220	160/60/87	200	CAJA DE CONEXIONES

LOS LOGOTIPOS, NOMBRES Y MARCAS AQUÍ MENCIONADAS SON PROPIEDADES DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS. RPSMX NO TIENE DERECHO SOBRE MARCAS, NOMBRE COMERCIALES ANUNCIADOS EN ESTE CATALÓGO, LAS FOTOGRAFÍAS SON PARA FINES DE ILUSTRACIÓN POR LO QUE PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS.